

平成 年 月 日

殿

ピルマテル株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
日経茅場町第2別館2F
TEL 03-5847-8552
FAX 03-5847-8555

承認願

- ◎品名 ドレーンカバー
- ◎サイズ φ300 (H400・H500) 1梱包各7個
- ◎製品特長
- ・有孔タイプのため、目詰まりがありません。また、後の維持管理が容易です。浸透効果も長時間持続します。
 - ・高さ調節可能なアジャスター各種ご用意できます。
 - ・鑄鉄製格子キャップ(孔あり)もあります。

◎強度 プラスチック製ですが、リブ構造の採用によりレジンコンクリート並みの強度があります。

◎耐候性 紫外線吸収防止剤混入により長年の使用に耐え、紫外線劣化しません。

◎耐薬品性 ポリオレフィン系樹脂製品ですので、耐薬品性に優れています。

◎本体の耐荷重

単位 kN (kgf)

柵の径	品名	設計荷重	安全荷重	試験規格
φ300	ドレーンカバー	T=4	16 (1632)	32 (3263)

◎蓋の耐荷重

単位 kN (kgf)

柵の径	部材	設計荷重	安全荷重	試験規格
φ300	プラスチック	T=1	4 (408)	8 (816)
	鑄鉄・格子	T=4	16 (1632)	32 (3263)

以上