

平成 年 月 日

# 殿

ビルマテル株式会社  
東京都中央区日本橋茅場町3-10-9ティールビル6F

TEL 03-5847-8552  
FAX 03-5847-8555

## 承 認 願

- ◎品 名 ドレーンカバー
- ◎サイズ  $\phi 300$  (H400・H500) 1梱包各7個
- ◎製品特長
- ・有孔タイプのため、目詰まりがありません。また、後の維持管理が容易です。浸透効果も長時間持続します。
  - ・高さ調節可能なアジャスター各種ご用意できます。
  - ・鋳鉄製格子キャップ（孔あり）もあります。
- ◎強 度 プラスチック製ですが、リブ構造の採用によりレジンコンクリート並みの強度があります。
- ◎耐候性 紫外線吸収防止剤混入により長年の使用に耐え、紫外線劣化しません。
- ◎耐薬品性 ポリオレフィン系樹脂製品ですので、耐薬品性に優れています。

◎本体の耐荷重 単位 kN (kgf)

柵の径	品 名	設計荷重	安全荷重	試験規格
$\phi 300$	ドレーンカバー	T=4	16 (1632)	32 (3263)

◎蓋の耐荷重 単位 kN (kgf)

柵の径	部材	設計荷重	安全荷重	試験規格
$\phi 300$	プラスチック	T=1	4 (408)	8 (816)
	鋳鉄・格子	T=4	16 (1632)	32 (3263)

以上