

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社
東京都中央区日本橋茅場町3-10-9 TEL 03-5847-8552
TEL 03-5847-8552
FAX 03-5847-8555



承認願

◎品名 フェザーストーンウォール（軽量レンガ貼り）

◎重量

H300	9.3 kg/m
H400	11.5 kg/m
H500	12.8 kg/m
H600	14.2 kg/m

◎発泡スチロールの規格

密度	熱伝導率	圧縮強度	曲げ強度	引張強度	吸水量	燃焼性
kg/m ³	kcal/mhr ⁰ C	kg f/cm ²	kg f/cm ²	kg f/cm ²	g/100 cm ³	
25	0.030	1.6	4.0	4.0	0.01以下	自己消火

◎軽量レンガの規格

- ・1250度の焼成セラミックです。
- ・ベースが発泡しているため断熱効果があります。

サイズ	L215 × W65 × T15	みかけ比重	約0.85
吸水率	約0.95%	耐酸性	異常なし
耐貫入性	貫入なし	耐アルカリ性	異常なし
耐凍害性	異常なし	熱線放熱伝導率	常温0.36 W/mk

※特殊製法により、寸法・形状・色合い・重量にばらつきがあります。

以上