

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社

東京都中央区日本橋茅場町3-10-971-11ビル6F

TEL 03-5847-8552

FAX 03-5847-8555

承認願

◎品名 エコロベースマット25 (保水排水マット)

◎規格

素材	寸法			保水量 ℓ / m ²	重量 kg / 枚
	厚さmm	巾mm	長さmm		
発泡ポリスチレン	25	1000	1000	3.23	0.47

◎物性

比重 kg / m ³	圧縮強度 kg / cm ²	圧縮変位量 (%)			
		10KN加圧時	20KN加圧時	30KN加圧時	40KN加圧時
25	1.2	6.0	8.4	10.4	12.8

熱伝導率 Kcal / mh ^{°C}	排水量 (垂直方向) ℓ / sec (m ²)	排水量 (水平方向) ℓ / sec (m ²)	曲げ強度 kg / cm ²
0.031	6.84	4.0	4.3

せん断強度 kg / cm ²	引張強度 kg / cm ²	吸水率 Vol. %	水蒸気通過率 g / m ² hr	線膨張係数 cm / cm ^{°C}
10	5.5	0.031	0.7	7x10 ⁻⁵

難燃性	比熱	耐熱性	自己消火性とはJIS A9511より定められた試験方法によるものです。
	Kcal / kg ^{°C}	変形開始温度	
自己消火性	0.29	80 ^{°C}	

◎耐薬品性

水	塩水	強酸 (濃硝酸は除く)	弱酸	アルカリ類	植物油	豚脂
安定	安定	安定	安定	安定	安定	安定

鉱油	ガソリン	エステル類	フロン類	塩素化炭化水素
膨潤する	膨潤又は溶ける	溶ける	溶ける	溶ける