

平成 年 月 日

殿

ピルマテル株式会社

東京都中央区日本橋茅場町1-7-5

日経茅場町第2別館2F

TEL 03-5847-8552

FAX 03-5847-8555

承 認 願

◎品 名 エコロベースマット45 (保水排水マット)

◎規 格

素 材	寸 法			保水量	重 量
	厚さmm	巾 mm	長さmm		
発泡ポリスチレン	45	1000	1000	6.62	0.73

◎物 性

比 重	圧縮強度	圧縮変位量 (%)		
		10KN加压時	20KN加压時	30KN加压時
25	1.2	2.8	4.1	5.2
kg/m ³	kg/cm ²			40KN加压時
				6.3

熱伝導率	排水量 (垂直方向)	排水量 (水平方向)	曲げ強度
0.031	6.66	9.76	4.3

せん断強度	引張強度	吸水率	水蒸気通過率	線膨張係数
10	5.5	0.031	0.7	7x10 ⁻⁵

難燃性	比熱	耐熱性	
		Kcal/kg°C	変形開始温度
自己消火性	0.29	80°C	自己消火性とはJIS A9511より定められた試験方法によるものです。

◎耐薬品性

水	塩水	強酸 (濃硝酸は除く)	弱酸	アルカリ類	植物油	豚脂
安定	安定	安定	安定	安定	安定	安定

鉱油	ガソリン	エタノール類	フッ素類	塩素炭化水素
膨潤する	膨潤又は溶ける	溶ける	溶ける	溶ける