

殿

ビルマテル株式会社  
 東京都中央区日本橋茅場町1-7-5  
 日経茅場町第二別館 2階  
 TEL:03-5847-8552 FAX:03-5847-8555



## 承認願

- 品名 ドレーンカバー
- サイズ  $\phi$ 300 (H400/H500)
- 特長
  - 1) 有孔タイプのため、目詰まりがありません。また、後の維持管理が容易です。浸透効果も長時間持続します。
  - 2) 高さ調整可能なアジャスター各種ご用意できます。
  - 3) 鋳鉄製格子キャップ(蓋/孔あり)もご用意できます。
- 強度 プラスチック製ですが、リブ構造の採用によりレジンコンクリート並みの強度があります。
- 耐候性 紫外線吸収防止剤混入により長年の使用に耐え、紫外線劣化しません。
- 耐薬品性 ポリオレフィン系樹脂製品ですので、耐薬品性に優れています。
- 耐荷重

・本体

単位 kN(kgf)

品名	柵の径	設計荷重	安全荷重	試験規格
ドレーンカバー	$\phi$ 300	T=4	16(1632)	32(3263)

・蓋

単位 kN(kgf)

品名	柵の径	設計荷重	安全荷重	試験規格
蓋(プラスチック製)	$\phi$ 300	T=1	4(408)	8(816)
蓋(鋳鉄製)	$\phi$ 300	T=4	16(1632)	32(3263)