

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
日経茅場町第二別館 2階
TEL:03-5847-8552 FAX:03-5847-8553



承 認 願

■品名 フェザーストーンウォール(軽量レンガタイプ)

■重量

| | |
|------|-----------|
| H300 | 9.3 kg/m |
| H400 | 11.5 kg/m |
| H500 | 12.8 kg/m |
| H600 | 14.2 kg/m |

■規格

・発泡スチロール

| 密度 kg/m ³ | 熱伝導率 kcal/mhr°C | 圧縮強度 kgf/cm ² | 曲げ強度 kgf/cm ² | 吸水量 g/100cm ² | 燃焼性 |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| 25 | 0.030 | 1.6 | 4.0 | 0.01以下 | 自己消火 |

・軽量レンガ

・ 1250度の焼成セラミックです。

| | |
|---------|------------------|
| サイズ | L215 x W65 x T15 |
| 吸水率 | 約0.95 % |
| 耐貫入性 | 貫入なし |
| 耐凍害性 | 異常なし |
| みかけ比重 | 約0.85 |
| 耐酸性 | 異常なし |
| 耐アルカリ性 | 異常なし |
| 熱線放熱伝導率 | 常温0.36 W/mk |

※特殊製法により、寸法・形状・色合い・重量にばらつきがあります。

※カルセラ重量 : 18kg/箱 (120枚/箱)