

平成 年 月 日

殿

ビルマテル株式会社  
東京都中央区日本橋茅場町1-7-5  
日経茅場町第二別館 2階  
TEL:03-5847-8552 FAX:03-5847-8555



## 承 認 願

■品名 エコロベースブロック(軽量嵩上げ・埋め戻しブロック)  
【エコロベースブロック16(溝付き)】

■材料 発泡ポリスチレン(難燃品)

■規格

素材	寸法			重量 kg/個	体積 (%)
	厚さ(mm)	巾(mm)	長さ(mm)		
発泡ポリスチレン	500	1,000	2,000	16	989

材料			
密度(kg/m <sup>3</sup> )	発泡倍率(倍)	圧縮強度(kN/m <sup>2</sup> )	許容圧縮応力(kN/m <sup>2</sup> )
16.17	61.8	70	35

燃焼性
3秒以内で炎が消えて残じんがなく、燃焼限界を超えて燃焼しないこと

■耐薬品性

水	塩水	強酸(濃硝酸は除く)	弱酸	アルカリ類	植物油	豚油
安定	安定	安定	安定	安定	安定	安定

鉱油	ガソリン	エステル類	チトン類	塩素化炭化水素
膨潤する	膨潤又は溶ける	溶ける	溶ける	溶ける

■加熱変化

80°C以上で加熱変化の可能性がある。  
(85°Cで表面の凸凹が発生。85°C~90°Cで寸法変化が大きくなる。)