

殿

ビルマテル株式会社
 東京都中央区日本橋茅場町1-7-5
 日経茅場町第二別館 2階
 TEL:03-5847-8552 FAX:03-5847-8555



承 認 願

- 品名 ドレーンカバー
- サイズ φ300 (H400/H500)
- 特長
 - 1) 有孔タイプのため、目詰まりがありません。また、後の維持管理が容易です。浸透効果も長時間持続します。
 - 2) 高さ調整可能なアジャスター各種ご用意できます。
 - 3) 鋳鉄製格子キャップ(蓋/孔あり)もご用意できます。
- 強度 プラスチック製ですが、リブ構造の採用によりレジンコンクリート並みの強度があります。
- 耐候性 紫外線吸収防止剤混入により長年の使用に耐え、紫外線劣化しません。
- 耐薬品性 ポリオレフィン系樹脂製品ですので、耐薬品性に優れています。
- 耐荷重

・本体

単位 kN(kgf)

| 品名 | 柵の径 | 設計荷重 | 安全荷重 | 試験規格 |
|---------|------|------|----------|----------|
| ドレーンカバー | φ300 | T=4 | 16(1632) | 32(3263) |

・蓋

単位 kN(kgf)

| 品名 | 柵の径 | 設計荷重 | 安全荷重 | 試験規格 |
|------------|------|------|----------|----------|
| 蓋(プラスチック製) | φ300 | T=1 | 4(408) | 8(816) |
| 蓋(鋳鉄製) | φ300 | T=4 | 16(1632) | 32(3263) |